

Descarbonizante Spray



- **Descrição do Produto**

O Descarbonizante Spray limpa bicos injetores TBI/Corpo de borboleta, carburadores, válvulas e câmara de combustão, removendo a carbonização e dissolvendo com facilidade gomas e vernizes que obstruem passagens do sistema de alimentação de combustível. Proporciona melhor desempenho e redução do consumo de combustível e poluentes.

- **Características**

- Limpa com facilidade de forma rápida e precisa sem a necessidade de desmontar o motor.
- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização.
- Desprende e transforma o carvão em micropartículas.
- Estabiliza a marcha lenta.
- Auxilia na redução de consumo do veículo e na emissão de poluentes.
- Limpa todos os componentes do sistema sem agredir a sonda lambda (sensor de oxigênio) e catalisador.

- **Aplicações**

- Indicado para a limpeza de carburadores, TBI/Corpo de borboleta, coletor, válvulas, cabeçote e peças carbonizadas em geral, proporcionando melhor desempenho e redução do consumo de combustível.

- **Restrição de uso**

- Evite que o produto entre em contato com a pintura do veículo, plásticos e borrachas. Caso isto ocorra, aplique um jato de água, mas não esfregue.
- O produto não deve atingir o coletor de escapamento (ou partes quentes).

- **Modo de Usar**

- **Desmontando o sistema:**

- Agite bem antes de usar.
- Aplique diretamente sobre as peças a serem limpas.
- Aguarde alguns minutos para que o produto atue quimicamente.
- Remova imediatamente as impurezas com pincel adequado ou pano seco.

- **Sem desmontar o sistema:**

- Agite bem antes de usar.
- Ligue o motor.
- Com o motor do veículo em marcha lenta, pulverize o produto pausadamente utilizando o prolongador na entrada do TBI ou do carburador, até obter a limpeza desejada.



• **Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto**

- Após o uso total do produto, não reutilize a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Evitar qualquer contato com os olhos.
- Evitar o contato com a pele.
- Não ingerir.

• **Condições de armazenamento e prazo de validade**

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses após a data de fabricação.

• **Dados técnicos**

Cor	Incolor, levemente amarelado
Odor	Aromático
Peso específico, 20/4°C, g/ml	0,830 g/mL
Ponto de Fulgor	-60 °C
Solubilidade	Insolúvel em água

• **Principais Vantagens**

- Aplicação fácil e rápida.
- Limpa e descarboniza todo o sistema de alimentação sem a necessidade de desmontar.
- Limpa e descarboniza as partes superiores do motor.
- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização do corpo de borboleta/TBI.
- Estabiliza a marcha lenta.
- Auxilia na redução de consumo de combustível e emissão de poluentes.

