

Desengripante Profissional

- **Descrição do Produto**

performance para desengripar peças enferrujadas e excelente capacidade de proteção contra corrosão.

- **Características**

- Ótima capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado.
- Ótima capacidade de quebra de ferrugem, hidrorrepelência e limpeza.
- Excelente poder de cobertura e proteção contra a corrosão.
- Alta resistência dielétrica.
- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido.
- Não agride peças de borracha ou plástico.
- Possui capacidade de aderência nas peças.

- **Aplicações**

- Desengripa peças metálicas enferrujadas como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças e etc.
- Protege máquinas e equipamentos que estejam em contato com a água, deixando-os lubrificados.
- Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas.
- Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos como protetor contra oxidação.
- Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada protetora.
- Pode ser utilizado em equipamentos elétricos de até 20kV.

- **Modo de Usar**

- Remova a sujeira e os resíduos do local a ser utilizado o desengripante.
- Agite a lata antes de usar.
- Em locais de difícil acesso utilize o prolongador
- Caso seja necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.



• **Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto**

- Após o uso total do produto, não reutilize a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Evitar qualquer contato com os olhos.
- Evitar o contato com a pele.
- Não ingerir.

• **Condições de armazenamento e prazo de validade**

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses após a data de fabricação.

• **Dados técnicos**

Cor	Levemente amarelado
Odor	Característico
Peso específico, 20/4°C, g/ml	0,830 g/mL

• **Principais Vantagens**

- Ótima capacidade de desengripar peças enferrujadas.
- Excelente poder de cobertura e proteção contra a corrosão.
- Alta resistência dielétrica.
- Não agride peças de borracha ou plástico.

